

Akuvox A02

カードリーダー&暗証番号による 認証に対応するアクセスデバイス

Akuvox A02は、RFIDリーダーとタッチキーパッドを備えた認証デバイスです。カード認証およびキーパッドによる暗証番号の入力でユーザーを認証し、リレー接続により電気錠と連動します。

PoEに対応しており、LANケーブルから給電して動作します。

Akuvoxのクラウドとも連動し、リモートでの入退室管理が可能です。



概要

- ・ スタイリッシュな外観デザイン
- ・ 20,000枚のカード容量と100,000個のイベントログ
- ・ マルチ周波数RFIDカードリーダー
- ・ NFCをサポート
- ・ 二要素認証
- ・ Webブラウザを介した構成
- ・ ACMS（アクセス制御管理システム）を介した管理アクセス権限

コンポーネント&機能

- ・ フロントパネル：タッチキーパッド
- ・ フレーム：アルミニウム合金
- ・ RFIDカードリーダー：13.56MHz&125kHz
- ・ リレーアウト：1
- ・ 入力：2
- ・ ウィーガンド：サポート
- ・ スピーカー：8Ω/ 0.5W
- ・ タンパープルーフアラーム：サポート
- ・ イーサネットポート：RJ45、10/100Mbps アダプティブ
- ・ 802.3af PoE
- ・ 12V DCコネクタ（PoEを使用していない場合）
- ・ 出力電源：12V 600mA
- ・ IPレベル：IP65
- ・ 設置：埋め込みまたは壁掛け
- ・ 寸法：86 x 86 x 33 (mm)
- ・ 作業湿度：10～90%（結露なし）
- ・ 作業温度：-20℃ ～ +55℃
- ・ 保管温度：-30℃ ～ +70℃

容量

- ・ ユーザー容量 : 20,000
- ・ カード容量 : 20,000
- ・ イベントログ : 100,000

ネットワーキング

- ・ 利用可能なプロトコル : IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

展開とメンテナンス

- ・ 自動プロビジョニング
- ・ Web管理ポータル
- ・ Webベースのパケットダンプ
- ・ 構成のバックアップ/復元
- ・ ファームウェアのアップグレード
- ・ システムログ

ドアエントリー機能

- ・ アクセススケジュールのエクスポート/インポート
- ・ アクセスレベル管理
- ・ リーダーモードへの切り替えをサポート
- ・ ドアアクセスログのクエリおよびエクスポート
- ・ 柔軟なシフトスケジュールおよび出欠管理

寸法

