

Akuvox E12i

グッドデザイン賞受賞 カメラ付きドアホン（玄関子機）

Akuvox E12iは、1ボタンのスマートなデザインのカメラ付きドアホン（玄関子機）。クラウドに接続して室内モニターやアプリ（SmartPus）を呼び出してビデオ通話ができる。

PoEに対応しており、LANケーブルから給電可能。

ビデオストリーミング機能（RTSP）を持っており、モニターやアプリでリアルタイムで映像を見ることができ、セキュリティカメラとしても機能する。



製品詳細

- ・リアルタイムの双方向音声通信
- ・ライブのカメラ視聴
- ・モバイルアプリ対応
- ・SIP規格に準拠しており、すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能
- ・ONVIF規格に準拠しており、あらゆるネットワーク監視システムと簡単に統合可能
- ・屋外使用に対応

物理および電源仕様

- ・本体材質: プラスチック
- ・カメラ: 200万画素、自動照明
- ・ボタン: 通話ボタン × 1
- ・wi-Fi: サポート
- ・RFカードリーダー: 13.56 MHz
- ・光センサー: 1
- ・リレー接続: 1
- ・インプット: 2
- ・microSDカードスロット: 1
- ・マイク: 1
- ・スピーカー: 1
- ・イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps 対応
- ・ブルートゥース: サポート
- ・Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n、@2.4 GHz
- ・いたずらアラーム: サポート

- ・802.3af POE対応
- ・12 V直流電源アダプタをサポートする（PoE状態以外）
- ・電源: 12V / 1A
- ・防水・防塵: IP65
- ・設置方式: 壁埋め込み
- ・サイズ: 146x70x23 mm
- ・作業湿度: 10~90%
- ・作業温度: -40°C~+60°C
- ・保存温度: -40°C~+70°C

音声

- ・SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- ・狭帯域音声符号化:G.711a,G.711μ
- ・広帯域音声符号化:G.722
- ・DTMF:インバウンド、アウトオブバンド DTMF(RFC2833), SIP情報
- ・エコー除去
- ・ボイスアクティベーション検出
- ・コンフォートノイズジェネレータ

ビデオ

- ・センサ:1/2.7", CMOS
- ・ピクセル:CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ・ビデオコーデック:H.264
- ・ビデオ解像度:最大 1920x1080
- ・画像最大転送スピード:1080p-30fps
- ・視野角度:123°(H) / 69°(V)
- ・暗い時間帯の映像照明用の白色LED
- ・第3パーティのビデオコンポーネントと互換性があります, 例:NVRs

ドアエントリ機能

- ・DTMFトーンによって個別に制御されるリレー
- ・常時稼働カメラ
- ・LED照明提供のオートナイトモード
- ・ホワイトバランス:オート
- ・最小輝度:0.1ルクス

ネットワークとプロトコル

- ・プロトコル サポート:IPv4,HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- ・自動プロビジョニング
- ・ウェブ管理ポータル
- ・設定バックアップ/初期化
- ・エントリログのエクスポート
- ・アクセステーブルのエクスポート/インポート
- ・ファームウェアアップグレード
- ・システムログ(ドアロゴとアクセスロゴ含め)

用途

- ・集合住宅用ドアアクセスコントロール付きインターフォン
- ・インターネット経由でリモートサイトにアクセス