

Akuvox E18C-L

アクセスコントロールに最適

E18C-Lは、インターフォンとアクセスコントロールの両方に対応する、安全、便利で、ハイグレードなデバイスです。

最新のディープラーニング アルゴリズムとデュアルカメラの生体検出技術を備えた E18C は、スマートアクセス制御の実装のために、コミュニティおよび商用アプリケーション向けに現場で展開できます。



特徴

- 7インチのタッチスクリーンプラスチックボディ
- Linuxオペレーティングシステム
- 広角カメラ : 62° (H) 、 36° (V)
- エコーキャンセル機能を備えたIPネットワーク経由の双方向オーディオ通信
- 顔、カード、PIN、BLE、QRコードを含む多方向アクセス機能
- 表面取付式
- IPおよびONVIFに準拠

防疫機能

- マスク検知
- 体温検出

基本仕様 & 電源

- 筐体材質 : プラスチック
- ディスプレイ: 7インチ IPS LCD、1024x600
- カメラ: 2M ピクセル、WDR
- Wiegand: 2
- RS485 ポート: 1
- RF カード リーダー: 13.56MHz、125kHz、NFC
- リレー出力: 2
- 入力: 3
- TF カード スロット: 1
- 改ざんアラーム: サポート

- マイク: デュアルマイク、-26dB
- スピーカー: デュアルスピーカー、4Ω / 3W
- イーサネット ポート: RJ45、10/100Mbps アダプティブ
- BLE : サポート
- リセット : 1
- 802.3af パワーオーバーイーサネット
- 12V DC コネクタ (PoE を使用しない場合)
- 改ざん防止: サポート
- 設置: フラッシュマウントおよび壁掛け
- 尺寸: 275x120x34.6mm
- 使用湿度: 10~90%
- 使用温度: -20°C~+55°C
- 保管温度: -30°C~+60°C

認証

- 識別モード: 顔、PIN、NFC、RFID カード、BLE、QR コード
- 識別速度: <200ms

ネットワーク

- プロトコルのサポート: IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SNMP、DNS、SNTP、RTSP、SRTP、RTP、TCP、UDP、TLS、ICMP、DHCP、ARP

容量

- 顔データ登録: 20,000
- カードキーデータ登録: 20,000
- イベントログ:

導入とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- Web管理ポータル
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップ/復元
- ファームウェアのアップグレード
- システムログ (ドアアクセスログを含む)
Akuvox_190917_V2.0

音声とアシスト

- 音声ピックアップ距離は最大 5 メートル
- 音声認識精度は最大 95%
- ネイティブ音声データによるプライバシー保護
- 英語のみ

温度測定

- ストリーミング形式: H.263 & H.264

アプリケーションとシナリオ

- ヴィラ
- 集合住宅
- ホームオートメーションシステム
- モダンなインテリア