

Akuvox S560

ご自宅用のシンプルな音声留守番電話

Akuvox S560は、SIPベースの受話器型のインターホンです。インターホン通話やドアの解錠といった基本的なインターホン機能をサポートし、壁掛けまたは卓上設置が可能です。コンパクトでミニマルなデザインは、狭いスペースに最適で、増設ユニットとしても最適です。



概要

- ・優れた双方向音声通信
- ・SIP PBXとの簡単な統合
- ・POEまたは外部電源で駆動
- ・キーのカスタマイズのサポート
- ・スピードダイヤルと長押しによるプリセット番号への通話をサポート
- ・一人住まいの方のためのサポート - 不動産管理者への自動発信機能
- ・壁または卓上への取り付けオプションあり

物理および電源仕様

- ・本体材質: プラスチック
- ・マイク:1 -36dB
- ・スピーカー:本体スピーカー、8Ω/1W
受話器のスピーカー、32Ω/0.02W
- ・イーサネットポート:RJ45,10/100Mbps 対応
- ・802.3af POE対応
- ・12 V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)
- ・設置方式: 壁掛けおよび卓上
- ・サイズ: 216.2 x 63.1 x 53 mm
- ・作業湿度:10~90%
- ・作業温度:-10°C~+45°C
- ・保存温度:-20°C~+70°C

音声

- ・SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- ・狭帯域音声符号化:G.711a,G.711μ
- ・広帯域音声符号化:G.722
- ・DTMF:-、アウトオブバンド DTMF(RFC2833), SIP情報
- ・エコー除去
- ・ボイスアクティベーション検出
- ・コンフォートノイズジェネレータ

ビデオ

- ・センサ:1/2.7", CMOS
- ・ピクセル:CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ・ビデオコーデック:H.264
- ・ビデオ解像度:最大 1920x1080
- ・画像最大転送スピード:1080p-30fps
- ・視野角度:123°(H) / 69°(V)
- ・暗い時間帯の映像照明用の白色LED
- ・第3パーティのビデオコンポーネントと互換性があります, 例:NVRs

ドアエントリ機能

- ・DTMFトーンによって個別に制御されるリレー
- ・常時稼働カメラ
- ・LED照明提供のオートナイトモード
- ・ワイトバランス:オート
- ・最小輝度:0.1ルクス

ネットワークとプロトコル

- ・プロトコル サポート:IPv4,HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- ・自動プロビジョニング
- ・ウェブ管理ポータル
- ・設定バックアップ/初期化
- ・エントリログのエクスポート
- ・アクセステーブルのエクスポート/インポート
- ・ファームウェアアップグレード
- ・システムログ(ドアロゴとアクセスロゴ含め)

用途

- ・集合住宅用ドアアクセスコントロール付きインターフォン
- ・インターネット経由でリモートサイトにアクセス